


Perfil de superficie extrusionado en aluminio y anodizado en plata mate con iluminación led de alta potencia CCT con nuevas tiras inteligentes con control de temperatura que regulan el calor entre los diodos para una mayor duración de los leds.

Emite la luz en ángulo de 45°, ideal para iluminar encimeras de cocinas.



Se puede fabricar a medida, ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200mm.

**Componentes incluidos:**

Perfil de embutir plata mate. Perfil tapa semi-transparente. Tapones finales (2 uds) con salida del cable por la parte trasera. Fácil sujeción, se insertan los tornillos en los agujeros que llevan los tapones, el tornillo queda oculto en el interior del tapón. Tira flexiled de 120 leds/mt con 2 mts de cable para conectar al convertidor. Si se quiere el cable más largo especificar en el pedido.

**Luminosidad tira led de 10 W/MT 24V:** Tira 4500°K blanco natural 920 lumen/mt. Tira 3000°K blanco cálido 860 lumen/mt.

**Luminosidad tira led de 16 W/MT 24V:** Tira 4500°K blanco natural 1200 lumen/mt. Tira 3000°K blanco cálido 1160 lumen/mt.

**Necesita convertidor a 24V,** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, ver sección de convertidores. Pag.49.

**Interruptor opcional:** Sensor TLD BLUE colocado en el perfil (Pag.50). Otras opciones en (Pag.52 a 60).

PERFIL LEAF HD S/INTERR. ALTA POTENCIA 10 W/MT 24V				
MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF.BL NAT. NW	REF.BL CALIDO WW	
300	3 W	B09.0300.24	B09.0300.25	
400	4 W	B09.0400.24	B09.0400.25	
450	4,5 W	B09.0450.24	B09.0450.25	
500	5 W	B09.0500.24	B09.0500.25	
600	6 W	B09.0600.24	B09.0600.25	
700	7 W	B09.0700.24	B09.0700.25	
800	8 W	B09.0800.24	B09.0800.25	
900	9 W	B09.0900.24	B09.0900.25	
1000	10 W	B09.1000.24	B09.1000.25	
1100	11 W	B09.1100.24	B09.1100.25	
1200	12 W	B09.1200.24	B09.1200.25	
1300	13 W	B09.1300.24	B09.1300.25	
1400	14 W	B09.1400.24	B09.1400.25	
1500	15 W	B09.1500.24	B09.1500.25	
1600	16 W	B09.1600.24	B09.1600.25	
1700	17 W	B09.1700.24	B09.1700.25	
1800	18 W	B09.1800.24	B09.1800.25	
1900	19 W	B09.1900.24	B09.1900.25	
2000	20 W	B09.2000.24	B09.2000.25	

PERFIL LEAF HD S/INTERR. ALTA POTENCIA 16 W/MT 24V				
MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF.BL NAT. NW	REF.BL CALIDO WW	
300	4,8 W	B10.0300.24	B10.0300.25	
400	6,4 W	B10.0400.24	B10.0400.25	
450	7,2 W	B10.0450.24	B10.0450.25	
500	8 W	B10.0500.24	B10.0500.25	
600	9,6 W	B10.0600.24	B10.0600.25	
700	11,2 W	B10.0700.24	B10.0700.25	
800	12,8 W	B10.0800.24	B10.0800.25	
900	14,4 W	B10.0900.24	B10.0900.25	
1000	16 W	B10.1000.24	B10.1000.25	
1100	17,6 W	B10.1100.24	B10.1100.25	
1200	19,2 W	B10.1200.24	B10.1200.25	
1300	20,8 W	B10.1300.24	B10.1300.25	
1400	22,4 W	B10.1400.24	B10.1400.25	
1500	24 W	B10.1500.24	B10.1500.25	
1600	25,6 W	B10.1600.24	B10.1600.25	
1700	27,2 W	B10.1700.24	B10.1700.25	
1800	28,8 W	B10.1800.24	B10.1800.25	
1900	30,4 W	B10.1900.24	B10.1900.25	
2000	32 W	B10.2000.24	B10.2000.25	